

Maskinflet



Sikringshegn med maskinflet. De flettede, gennemgående tråde og montagen på kraftige, varmgalvaniserede stålpele giver et stærkt hegn med en lang levetid.



Hegn til virksomheder, industri, institutioner m.m.

Maskinflet findes i mange forskellige kvaliteter, farver og maskestørrelser.

Det traditionelle sikringshegn opbygges typisk af maskinflet med maskestørrelsen 50 x 50mm. De gennemgående, flettede tråde giver hegnet en høj styrke og elasticitet.

Typiske højder er 100, 125, 150, 180 og 200.

Fletværket kan være udført i galvaniseret, sintret jertråd eller plastbelagt med PVC.

Den plastbelagte udførelse er et lidt billigere alternativ.

Belægningen er typisk grå, men findes i flere farver.

Maskinflet monteres på kraftige, varmgalvaniserede T-jern, runde rør eller firkantprofiler. Den forventede levetid regnes i årtier.

Efter ønske og behov forsynes adgangsvejene med svingporte, svæveporte eller låger, med eller uden automatik.



Maskinflet specifikationer

Udførelse

Maskinflet leveres som standard i grå farve i 2 forskellige udførelser:

Sintret, galvaniseret hård tråd i dimensionerne 2,5/3,0 mm eller

PVC-belagt, galvaniseret blød tråd i dimensionerne 2,0/3,1 mm

Maskestørrelse

50 x 50 mm

Højder

Maskinflet leveres i disse standardhøjder:

100, 125, 150, 180 og 200 cm.

Stolper

Stramme- og mellemstolper nedstøbes og leveres i færdige længder, der passer til den valgte hegnshøjde. Stolperne findes i forskellige udformninger: Kraftige, galvaniserede firkantprofiler, T-jern eller runde rør.

Strammetråd

Strammetråden er en vigtig, bærende del af hegnet. Leveres i galvaniseret, plastsintret 3,5 / 4,0 mm tråd.