



Gedigent og sikkert

Panelhegn er en særlig kraftig sikringshegnstype, der opbygges af færdige moduler/paneler, konstrueret i kraftigt, fuldsvejset rundstål.

Velegnet til sikringshegn på steder, hvor der stilles ekstra høje krav til stabilitet, sikkerhed og holdbarhed.

Det kraftige rundstål sikrer mod overklipping med almindeligt værktøj, og en indvendig maskebredde på 45 mm gør det næsten umuligt at klatre over hegnet.

Panelhegn kan efter ønske og behov monteres med ekstra sikring i form af pigtråd eller eltråde, og vi kan desuden levere og montere passende låger, sving- eller svæveporte.

Sikringshegn til ethvert formål

Poda Hegn er din partner, når det drejer sig om sikringshegn. Vi trækker på over 30 års erfaring med sikringshegnsløsninger for Parken, Københavns ZOO, TDC, DSB, Dansk Supermarked og små og store virksomheder og institutioner over hele landet.

Vi skræddersyr løsninger i maskinflet, panelhegn, Poda Multinet[®] og Poda Supernet[®].

Dit lokale Poda-center rådgiver dig om mulighederne og sørger for det hele, så du kun behøver én kontakt - uanset om der er tale om nyanlæg, reparationer eller service.



Tekniske specifikationer

Dimensioner

Panelhegn fås i 2 forskellige versioner, med rundstål i hhv. 6/5/6 og 8/6/8 mm:

Version 6/5/6: Konstrueret med 2 stk. vandrette Ø6 mm og 1 stk. lodret Ø5 mm rundstål.

Version 8/6/8: Konstrueret med 2 stk. vandrette Ø8 mm og 1 stk. lodret Ø6 mm rundstål.

Højder

Panelerne fås i 10 forskellige højder: 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 243 cm.

Længder

Version 6/5/6: 2506 mm

Version 8/6/8: 2509 mm

Panelerne kan tilpasses i længden.

Maskestørrelser

50 x 200 mm

Korrosionsbeskyttelse

Panelerne er fuldsvejsede og varmgalvaniseret iht. DS/EN ISO 1461 og kan leveres pulvertakeret.

Stolper

Stolper til nedstøbning leveres i færdige længder, der passer til den valgte panelhøjde, inklusive rustfri bøjlebeslag til montering.